

MultyGol pipe flerlayersrör

Innehavare/Utfärdat för

Golan Plastic Products Ltd

Kibbutz Shaar Hagolan, IL-M.P. Jordan Valley 15145 Israel
Organisationsnummer: 513029975
Tel: +972 7790 21402, Fax: +972 7790 21444 alt. +972 7790 21404
E-post: patrisia@golan-plastic.com Hemsida: www.pexgol.com

Produktbeskrivning

MultyGol pipe flerlayersrör PE-Xc/AL/PE-Xb eller PE-Xc/AL/PE-Xc bestående av 3 lager rör. Innerrör av PE-Xc, ytterrör av PE-Xb/PE-Xc och ett mellanrör av aluminium. De olika lagren är limmade tillsammans. Dimensioner: 16×2,0, 20×2,0, 25×2,5, 32×3,0 mm. Rören uppfyller krav för applikationsklass 2 och 5 med designtryck 10 bar enligt standard SS-EN ISO 21003.

Avsedd användning

Flerlayersrör för distribution av tappvatten och värmevatten inom fastighet. Applikationsklass 2 avser installation för varmt och kallt tappvatten. Applikationsklass 5 avser installation för värmesystem med högtemperatursradiatorer. Typgodkända kopplingar för flerlayersrör och aktuella dimensioner skall användas.

Handelsnamn

MultyGol pipe (M089 Golan Alu Universal)

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62,	2:a stycket
Utformning	6:625,	1:a stycket och 4:e stycket

Tillhörande handlingar

-

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. Kontrollavtal: Ref nr. No. 46 daterat 2005-09-27 Kontrollorgan: DTI, Dansk Teknologisk Institut

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande 0116/05 | 2020-10-26

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 5000
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



2P07287 (5P05316)



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Golan Plastic Products Ltd i Jordan Valley i Israel

Märkning

Rören skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad meter rör och förpackning och omfattar:

Produktens typbeteckning
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Dimensionsbeteckning
Maximal kontinuerlig vattentemperatur
Maximal momentan vattentemperatur
Maximalt vattentryck 1,0 MPa
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

M089 GOLAN ALU UNIVERSAL

+
RISE 1002
0116/05
de * e
70 °C
95 °C
1 MPa
nr/datum
DTI

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. 41283/00-III och B110.1/2 från SKZ-TeConA GmbH.
Rapport nr. 542015/1.1/116079 från övervakad tillverkningskontroll utförd av SKZ-Testing GmbH.
Rapporter nr. 622146 och 613754 från övervakad tillverkningskontroll utförd av DTI, Dansk Teknologisk Institut.
Rapporter nr. 726629, 897556 och 900286 från övervakad tillverkningskontroll utförd av DTI, Dansk Teknologisk Institut.

Kommentarer

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2015-11-02.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-10-25.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.